

WERKSBESCHEINIGUNG 2.1 nach EN 10204

Die HERZ – Compact Floor 3E532XX und 3E533XX sind anschlussfertige Regelstationen für den Anschluss von 3 – 12 Heizkreisen für Flächenheizung und, je nach Ausführung, 2 unregelmäßig geordneten Heizkreisen für z.B. Radiatorenheizkreise oder weitere Regelstationen. Die Compact Floor gibt es jeweils in der Variante mit (3E533XX) und ohne (3E532XX) Radiatorheizkreisverteiler.

Komponenten:

- Stangenverteiler aus Messing (Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler)
- Verteilerhalterungen
- Thermomotore für Heizkreisregelung-
- Mechanische Temperaturregelung
- Absperrventil
- Umwälzpumpe
- Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenschaltung
- Differenzdruckregelung mit Überströmventil
- Anschluss für Heizkörper nicht temperaturregelt (3E533XX)

fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttüre weiss pulverbeschichtet (RAL 9003). Verstellbar sind Einbautiefe (150-190mm), Schrankhöhe (720-805mm).

Masse/Technische Daten:

Einbaumasse und techn. Daten laut Normblatt

Überwachung/Prüfungen:

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

HERZ Armaturen Ges.m.H.
Richard Strauss-Straße 22
A-1230 Wien

02.10.2015



Qualitätsleitung
Ing. Wolfgang Rauch

preklad z nemeckého jazyka



Osve enie výrobcu 2.1 pod a EN 10204

HERZ - Compact Floor 3E532XX a 3E533XX sú pripravané na pripojene pre 3 až 12 vykurovacích okruhov, vždy pod a vyhotovenia, a 2 neregulované radiátorové okruhy alebo regula né stanica. Compact Floor je k dispozícii vo vyhotovení s (3E533XX) alebo bez (3E532XX) radiátorových okruhov.

Komponenty:

- Ty ový rozde ova z mosadze (prívodný a spiato kový rozde ova)
- Držiak rozde ova ov
- Termopohony pre vykurovacie okruhy
- Mechanická regulácia teploty vody
- Uzatvárací ventil
- Obehové erpadlo
- Automatická ochrana proti prehriatiu vypnutím ýerpadla
- Regulácia diferencného tlaku pretlakovým ventilom
- Pripojenie pre vykurovacie telesá bez regulácie teploty vody (3E533xx)

Kompletne zmontovaný v skrinke z pozinkovaného plechu, predný rám bielej farby (RAL 9003).
Nastavite ná h bka (150-190 mm), nastavite ná výška (720-805 mm).

Technicke udaje:

Inštala né rozmery sú v technickom liste.

Skusky:

Kontrola kvality produktov sa vykonáva v zmysle predpisov systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2008

HERZ Armaturen Ges.m.H.
Richard Strauss-Straße 22
A-1230 Wien

02.10.2015



Qualitätsleitung
Ing. Wolfgang Rauch