





HERZ - Noppová platňa

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
 <p>HERZ - Noppová platňa s tepelnou izoláciou, čierna hrúbka izolácie 35/32 mm, celková výška platne (v mieste výstupkov) 57 mm, rozstup kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.</p>	1000 x 500	99716 7	3 F030 01	6	12,95	15,54
 <p>HERZ - Noppová platňa bez tepelnej izolácie, čierna celková výška platne (v mieste výstupkov) 25 mm, rozstup rastra 100 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.</p>	1400 x 800	99718 1	3 F030 03	11,2	9,29	11,15
 <p>HERZ - Noppová platňa bez PS fólie hrúbka izolácie 20 mm, celková výška platne (v mieste výstupkov) 50 mm, rozstup rastra 75 mm, penový polystyrén EPS 200.</p>	1200 x 600		3 F030 02	8,64	9,29	11,15

HERZ - Systém Rolltack

Systemový zvitok metalizovaný hliníkom, fólia vysoko odolná voči pretrhnutiu, izolácia proti kročajovému hluku z polystyrénu EPS-T3500, zaťažiteľnosť 3,5 kN/m², súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,045 W/mK, trieda reakcie na oheň E podľa ČSN EN 13501-1, s natlačeným rastrom s rozstupom 50mm, 40mm široký jednostranný samolepiaci presah.


Jednoduché polozenie odvinutím systomového zvitku a pripevnením rúrky sponkovačom. Vytrhnutie spôn nie je možné vďaka zosilnenej fólii.

 <p>HERZ - Sponkovací zvitok zrolovaná tepelná izolácia z polystyrénu EPS-T podľa EN 13163 s kašírovanou, metalizovanou tkanou hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 5 cm, vysoko odolná proti roztrhnutiu, umožňuje zníženie hladiny kročajového hluku, hrúbka 30 mm.</p>	1000 x 10 000		3 F040 03	10	6,61	7,93
--	---------------------	--	-----------	----	------	------

HERZ - Príslušenstvo k plošným prvkom


Okrajový izolačný a tlmiači pás

Okrajový izolačný a tlmiači pás z polyetylénu (uzatvorené bunky). Zabraňuje prenosu kročajového hluku medzi stenou a podlahou, kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy. Vďaka bunkovej štruktúre (uzatvorené bunky) neabsorbujú vlhkosť. Zodpovedá požiadavkám DIN18 560. Navarená PE fólia zabráňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky. Vďaka perforácii je možné odstávajúci okraj dilatačných pásov po uložení povrchovej krytiny bez problémov odstrániť. Samolepiaci pás slúži na uľahčenie a urýchlenie montáže po prilepení na stenu nie je nutné dilatačný pás dodatočne prichytávať.

Vyhotovenie	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
 <p>HERZ - Dilatačný pás z polyetylénu, farba šedá hrúbka 8 mm výška 150 mm dĺžka kotúča 25 m. Balenie - 4 kotúče á 25 m.</p>		3 F080 02	100*	0,76	0,91


* predávame len celé

HERZ - Prísada do poteru



Vyhotovenie	EAN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prísada do poteru homogenizuje cementový poter a zlepšuje tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu. Spotreba cca 2,5kg/m³ betónu. Balenie 10,25 kg.</p>	90 04174	3 F090 01	1	28,24	33,89

HERZ - Upínacia koľajnica


Pre upevnenie vykurovacích rúrok s priemerom 14x2 a 16x2 mm. Základná koľajnica má dĺžku 200 mm. Pri použití koľajnice na uchytenie vykurovacích rúrok pri stenovom alebo podlahovom vykurovaní je možné vyskladať potrebnú dĺžku koľajnice a následne ju uchytiť do steny alebo podlahy. Na koľajnici sa nachádzajú otvory, cez ktoré sa za pomoci skrutiek, dvojitej lepiacej pásky, prípadne spôn (obj. č. 3 F110 XX) upevní o podklad. Možnosť uloženia rúr s minimálnym rozostupom 50 mm. Ďalšie rozostupy v násobkoch 50 mm.

Vyhotovenie	EAN	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
 <p>HERZ - Upínacia koľajnica Rozmer profilu: d x š x v - 200 x 40 x 25 mm 20 m v kartóne 1 m = 5 koľajničiek.</p>	90 04174	3 F110 18	100*	0,50	0,60

HERZ - Spony



 <p>HERZ - Spona červená, na priame upevnenie napr. upínacej lišty (3 F 110 18) pri hrúbke izolácie od 30 mm. Vďaka použitému špeciálnemu materiálu má táto spona vynikajúcu prídržnú silu, ktorá sa môže zvýšiť šikmým natlačením spony.</p>	99896 6	3 F110 03	500*	0,08	0,10
 <p>HERZ - Spona zelená, na priame upevnenie napr. upínacej lišty (3 F 110 18) pri hrúbke izolácie od 40 mm. Vďaka použitému špeciálnemu materiálu má táto spona vynikajúcu prídržnú silu, ktorá sa môže zvýšiť šikmým natlačením spony.</p>	99897 3	3 F110 04	500*	0,11	0,13

HERZ - Príchytky na rúrku pre karisiet'

 <p>HERZ - Príchytky na rúrku pre karisiet' Na uchytenie rúrky s priemerom 14-20 mm na karisiet'. Vhodné pre použitie na karisiet' s hrúbkou prútov do 5 mm. Možný rozostup uchytenia rúrok je daný rozostupom prútov na karisieti (doporučený rozostup 0,5 m).</p>	99898 0	3 F110 05	1000*	0,13	0,16
---	---------	-----------	-------	------	------


* predávame len celé

HERZ - Nastreľovacie spony



Vyhotovenie		EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Nastreľovacia spona na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.	99899 7	3 F110 06	200*	0,08	0,10
	HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekaširovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.	99900 0	3 F110 07	1000*	0,11	0,13

HERZ - Vodiaci


Plastový vodiaci oblúk na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.

	HERZ - Plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm.	99901 7	3 F110 08	50*	1,00	1,20
	HERZ - Plastový vodiaci oblúk pre rúrky 20-23 mm.	99902 4	3 F110 09	50*	1,33	1,60

HERZ - Rozperná kotva na prichytenie rúr

	HERZ - Jednoduchá rozperná kotva 90 mm, pre rúrku do DN 32	99904 8	3 F100 11	50*	0,23	0,28
	HERZ - Dvojitá rozperná kotva 90 mm, pre rúrku do DN 32	99905 5	3 F100 12	50*	0,27	0,32

HERZ - Nastreľovací prístroj

	HERZ - Nastreľovací prístroj umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelnej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou päťou	99906 2	3 F100 13	1	162,65	195,18
---	--	---------	-----------	---	--------	--------

* predávame len celé