







HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

Vyhotovenie	EAN 383 000282	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt s obehovým čerpadlom RS 25/6-3 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s konštantnými otáčkami typu WILO RS 25/6-3.</p>		1 4510 23	1	265,00	318,00
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt s obehovým čerpadlom Stratos PICO 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO Stratos PICO 25/1-6.</p>		1 4510 13	1	373,00	447,60

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix s obehovým čerpadlom RS 25/6-3 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s konštantnými otáčkami typu WILO RS 25/6-3 a 3-cestný zmiešavací ventil (kvs = 6,3 m³/h) so servopohonom.</p>		1 4511 23	1	360,00	432,00
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt s obehovým čerpadlom Stratos PICO 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s konštantnými otáčkami typu WILO RS 25/6-3 a 3-cestný zmiešavací ventil (kvs = 6,3 m³/h) so servopohonom.</p>		1 4511 13	1	507,00	608,40

HERZ - Pumpfix rozdeľovač

Vyhotovenie	EAN 383 000282	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač - 2-okruhový Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na pripojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Určená je pre napojenie 2 čerpadlových skupín. Pripojenie na zdroj tepla/chladu zospodu s vonkajším závitom 6/4" a s tesnením EPDM, pripojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix zhora, vrátane konzol pre uchytenie na stenu.</p>		1 4501 10	1	173,00	207,60
 <p>HERZ - Pumpfix rozširovací modul Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy ako rozširovací modul pre 1 vykurovací/chladiaci okruh k 2-okruhovému rozdeľovaču HERZ Pumpfix. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Pomocou rozširovacieho modulu môžeme napojiť 1 čerpadlovú skupinu HERZ Pumpfix, pripojenie zhora.</p>		1 4501 20	1	80,00	96,00

