










## HERZ - RTC elektronické regulačné systémy pre plynulú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Servophon HERZ-DDC pre plynulú reguláciu</b> termoelektrický kontinuálny pohon, 3-vodičový pripájací kábel, prevádzkové napätie 24 V, riadiace napätie 0-10 V DC, maximálne možno pripojiť 6 kusov na regulátor.</p>	<b>24 V</b> <b>10 kΩ/</b> <b>100 kΩ</b>	71900 4	1 7990 00	1	102,42	122,90


## HERZ - Termopohony

	<p><b>HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu, M 30 x 1,5</b> termoelektrický kontinuálny pohon, trojvodičový pripájací kábel, prevádzkové napätie 24 V, riadiace napätie 0-10 V DC.</p>	<b>24 V/0-10V</b>	75160 8	1 7711 18	1	100,62	120,74	
	<p><b>HERZ - Termopohony pre dvojbodovú alebo pulznú reguláciu, M 30 x 1,5</b> pre termostatické trojcestné ventily HERZ 7762 a 7763, bez prúdu uzavretý, prestavitel'ne na bez prúdu otvorený.</p>	<b>230 V/50 Hz</b>	75260 5	1 7711 80	1	33,78	40,54	
		<b>24 V</b>	75270 4	1 7711 81	1	33,78	40,54	
	<p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú alebo pulznú reguláciu</b> bez prúdu uzavretý</p>	<b>24 V</b>	75711 1	1 7708 12	1	dopyt	dopyt	
		<b>230 V</b>	75710 5	1 7708 23	1	32,93	39,52	
	<p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú alebo pulznú reguláciu</b> bez prúdu otvorený</p>	<b>24 V</b>	76461 5	1 7709 11	1	dopyt	dopyt	
		<b>230 V</b>	76460 8	1 7709 01	1	40,07	48,08	
	<p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú alebo pulznú reguláciu, M 28 x 1,5</b> bez prúdu uzavretý, prestavitel'ne na bez prúdu otvorený</p>	<b>230 V/50 Hz</b>	73140 2	1 7710 00	1	33,78	40,54	
		<b>24 V</b>	73150 1	1 7710 01	1	33,78	40,54	
	<p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú alebo pulznú reguláciu, M 30 x 1,5</b> bez prúdu uzavretý, prestavitel'ný do polohy bez prúdu otvorený, nie je vhodný pre ventily 7762 a 7763</p>	<b>230 V/50 Hz</b>	73160 0	1 7710 80	1	33,78	40,54	
		<b>24 V</b>	73170 9	1 7710 81	1	33,78	40,54	
		<p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú alebo pulznú reguláciu, M 28 x 1,5</b> s namontovaným pomocným kontaktom (prepínací kontakt).</p>	<b>230 V/50 Hz</b>	74110 4	1 7710 50	1	46,77	56,12
			<b>24 V</b>	74120 3	1 7710 51	1	46,77	56,12
<p><b>HERZ - Pomocný kontakt</b> pre termopohon 1 7710 00, 1 7710 01, na dovybavenie.</p>		74130 2	1 7710 55	1	31,20	37,44		


## HERZ - Adaptéry pre termopohony HERZ 7708, 7709, 7990

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby</b> s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre použitie so všetkými termostatickými ventilmi HERZ so závitom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ s integrovaným termostatickým zvrškom a pre Compact Floor.		76783 7	1 7708 90	1	1,85	2,22
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby</b> s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre použitie s armatúrami 4002, 4006 a 7217-TS-V.		76861 3	1 7708 85	1	2,34	2,81
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby</b> s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre použitie s 7217-TS-E.		76860 6	1 7708 80	1	3,78	4,54
	s pripojovacím závitom M 30x1,5 pre použitie s 7760.	76862 0	1 7708 89	1	dopyt	dopyt


## HERZ - Transformátor 230 V / 24 V

 <b>HERZ - Transformátor 230 V/24 V</b> Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~ výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA trieda krytia IP30.	230 V / 24 V	71881 6	1 7796 04	50	52,73	63,28
---	--------------	---------	-----------	----	-------	-------


## HERZ - Elektrický rozdeľovač pre riadiaci signál

 <b>HERZ - Pre rozdeľovanie elektrických signálov</b> a pre napájanie napätím pre regulátory a termomotory. Spínacie impulzy priestorových regulátorov sa individuálne odovzdávajú na termomotory. Kryt z plastu, biely RAL 9010, s integrovanou poistkou 4A, ochrana pred prepätím pre termomotory, prípoj pre čerpadlo s ochranným vodičom a obmedzovač teploty. Čerpadlová logika závislá od potrieb (24 V alebo 230 V) s bezpotenciálovým kontaktom ako príslušenstvom. Elektrické prípoje so skrútkovými svorkami max. 1,5 mm <sup>2</sup> .		99935 2	3 F798 00	1	159,84	191,81
---	--	---------	-----------	---	--------	--------




## HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty RTC pre plynulú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Počítačom riadený regulátor priestorovej teploty RTC</b> 3 týždenné programy; 4 úrovne teploty. Program pre vykurovanie a chladenie počas dovoleniek. Nastaviteľná spínacia odchýlka. Rozsah nastavenia od 5 do 40°C. Prevádzkové napätie: 24 V. Riadiace napätie: 0 - 10 V.</p>	24 V	71890 8	1 7940 62	1	265,26	318,31



## HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty pre vykurovanie a chladenie

 <p><b>HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty</b> určený pre časovú a teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu pri vykurovaní a zároveň pri chladení v priebehu roka, tzn. ovláda 2 ventily - pre vykurovanie a pre chladenie. Regulácia vychádza z nulového bodu (požadovaná teplota) a podľa odchýlky do plusovej alebo mínusovej hodnoty spína vykurovanie alebo chladenie. Výstupy: 3-bodová regulácia 3-cestného ventilu a spínanie obehového čerpadla alebo ventilátora (signál zap/vyp). Nastavenie základného programu z výroby je možné konfigurovať. Spínacie hodiny s týždenným a ročným programom. Kryt biely (RAL 9010). Nástenná montáž / do krabice pod omietku.</p>	230 V	75190 5	1 7794 23	1	585,37	702,44
	24 V	75200 1	1 7794 24	1	585,37	702,44



## HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty pre vykurovanie alebo chladenie pre dvojbodovú alebo puznú reguláciu so spínacími hodinami

 <p><b>HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty</b> určený pre časovú a teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu pri vykurovaní alebo pri chladení v rozsahu 8-38°C. Výstupy: 2-bodová príp. 3-bodová regulácia a spínanie obehového čerpadla. Spínacie hodiny s týždenným / ročným programom. Presnosť merania 0,3 K pri 20°C.</p>	230 V	74190 6	1 7791 23	1	209,21	251,05
	3 V	74200 2	1 7791 02	1	209,21	251,05
 <p><b>HERZ - Digitálny hodinový termostat</b> určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo pri chladení v rozsahu 5-35°C. Výstupy: 2-bodová regulácia, 1 výstup - 8A. Napájacie napätie 230 V, prevádzka s batériami 3x 1,5 V, AA. Trieda krytia IP30. 9 pevne nastavených programov a 4 variabilné.</p>	4,5 V	75201 8	1 7795 01	1	101,86	122,23
 <p><b>HERZ - Elektrický priestorový termostat s mechanickými spínacími hodinami</b> Spínacie hodiny s týždenným programom. Rozsah nastavenia pre dennú a nočnú teplotu 5 °C až 35 °C. Prevádzka s 2 batériami LR6, AA, 1,5 V, životnosť batérií cca 2 roky. Prepínač s 3-ma pozíciami - denná prevádzka / / nočný útlm / spínacie hodiny. Trieda ochrany II, trieda krytia IP 30.</p>	3 V	75202 5	1 7795 02	1	89,66	107,59

## HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu

 <p><b>HERZ - Elektronický priestorový regulátor pre podlahové vykurovanie</b> pre reguláciu teploty priestoru s prepínačom pre komfort / / nočný útlm, prevádzka so spínacími hodinami. Možnosť pripojenia externých spínacích hodín pre nočný útlm. Prevádzkové napätie 230 V~, 50 Hz. Požadované hodnoty možno nastaviť od 5 °C do 30 °C. Spínacia odchýlka 0,5 K výstup triak max. 15 W. Trieda krytia IP30.</p>	230 V	99958 1	3 F792 00	1	32,16	38,59
	24 V	99959 8	3 F792 01	1	30,65	36,78
 <p><b>HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty</b> 1 prepínací kontakt, rozsah menovitých hodnôt 10 - 30°C. Konštantná spínacia odchýlka ± 0,2 K.</p>	230 V/50 Hz	71840 3	1 7790 15	1	54,14	64,97
	24 V	71850 2	1 7790 25	1	54,14	64,97
 <p><b>HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty</b> bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.</p>	230 V / 24 V	99953 6	3 F791 00	1	16,48	19,78

## HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 433,92 MHz

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Rádiový regulátor analógový</b> Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom a prijímač s kódovaným prenosovým signálom. Prepínač s 3-ma pozíciám - vykurovanie, nočný útlm, vypnuté. LED ukazovateľ stavu na prijímači pre vykurovanie / režim práce / príjem signálu. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 3 V, CR2430, životnosť batérií cca 2 roky, rozsah nastavenia 5 °C až 30 °C, frekvencia 433,92 MHz, dosah signálu 40m, trieda krytia IP30. Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 12 A, iné napätia na dopyt, trieda krytia IP44, prepínač pre manuálnu alebo automatickú prevádzku.</p>	230 V	99947 5	3 F799 04	1	141,52	169,82
 <p><b>HERZ - Rádiový regulátor digitálny s týždennými spínacími hodinami</b> Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce a prijímač s kódovaným prenosovým signálom so spínacími hodinami pre týždenný program. Prepínač s 3-ma pozíciám - vykurovanie, nočný útlm, vypnuté. LED ukazovateľ stavu na prijímači pre vykurovanie / režim práce / príjem signálu. Vysielač: prevádzka s batériami 3 x 1,5 V, AA LR6, životnosť batérií cca 3 roky, rozsah nastavenia 5 °C až 30 °C, frekvencia 433,92 MHz, dosah signálu 50 m, trieda krytia IP30. Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 12 A, iné napätia na dopyt, trieda krytia IP44, prepínač pre manuálnu alebo automatickú prevádzku.</p>	230 V	99949 9	3 F799 06	1	170,34	204,41

## HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 433,92 MHz

Vyhotovenie	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Elektronická termostatická hlavica</b> vrátane rádiového prijímača Energeticky úsporný regulátor pre montáž na termostatický ventil s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5 umiestnený na vykurovacom telese Umožňuje teplotnú a časovú reguláciu vnútornej teploty vzduchu.</p> <p>Rozsah nastavenia: 5 °C až 30 °C. Regulačná diferencia: 0,5 K. Prevádzka s batériami 2x 1,5 V AA, LR 6. Životnosť batérií cca 2 roky.</p>	84700 4	1 8250 01	1	45,30	54,36
 <p><b>HERZ - Rádiový vysielateľ pre elektronickú termostatickú hlavicu</b> Diaľkové ovládanie slúži ku komfortnému ovládaniu elektronickej termostatickej hlavice. Pomocou diaľkového ovládania sa vykonávajú korekcie priestorovej teploty, alebo sa prepínajú vykurovacie režimy rádiovým signálom.</p> <p>Napájacie napätie: 3 V. Prevádzka s batériami: 2x LR 44. Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 30 m.</p>	84710 3	1 8250 02	1	29,16	34,99
 <p><b>HERZ - Rádiový okenný snímač pre elektronickú termostatickú hlavicu</b> Okenný snímač slúži na signalizáciu otvorenia okna počas vetrania pre elektronickú termostatickú hlavicu, ktorá následne automaticky znižuje teplotu v priestore uzatvorením termostatického ventilu. Vďaka automatickému poklesu priestorovej teploty pri otvorení okna sa ušetrí ďalšie náklady na vykurovanie.</p> <p>Napájacie napätie: 3 V. Prevádzka s batériami: 2x LR 03 / Micro / AAA. Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 30 m.</p>	84720 2	1 8250 03	1	29,16	34,99
 <p><b>HERZ - Rádiový programovací USB kľúč pre elektronickú termostatickú hlavicu</b> Určený je pre programovanie elektronickej termostatickej hlavice. Zdroj napätia: USB pripojenie Prevádzka s batériami 2 x LR 03 / Micro / AAA. Dosah vo voľnom priestore: 10 m.</p>	84730 1	1 8250 04	1	44,19	53,03